É1 terasz

6. axis
5. axis
4. axis
3. axis
2. axis
1. axis
11. homlokzat
10. homlokzat
2. axis
1. axis
B
B
12.A
11.
10.
9.
8
7.
6.
5.
4.
3.
12.
A1
É1/1
A2
É1/2
É1/3
JVE1
R
fen.mély.: 4.31m
fen.mély.:1,27m
PVC ø200 fm:1,24m
PVC ø200 fm:1,01
PVC ø100 fm:0,58
102.20
102.19
103.09.T
103.06.T
102.01
+106.67
+106.68
+106.74
+106.75
+106.76
+106.77
+106.78
+106.79
+106.87
+106.93
+106.94
feltárandó revíziós nyílás ø 60 cm
bontandó aszfalt burkolat + vasbeton lemez
bontandó aszfalt burkolat
munkagödör előkészítés min. 200mm vastag szikkasztó kavics réteggel (FA200P ipari-út alma (ETIxl00x800 mm) részére
feltételezett vízszáró
szellőzőakna mészkő szegélyre burkolat síkjába süllyesztendő
helyszíni mérvételez alapján opcionan gyártandó mészkő szegély
kör alakú aknafedlap kőrül 1 sor kiskockakő gyűrű
csapadékvíz-kifolyó
PVC ø200 fm:1,27 cm fajkőrist, átfolyási nívók, kialakítani kell sor kiegészítő)
vendéglátó-s megnyíló ajtó/ablak nyílás ajtómozgásának helyszínrajza (lökösajtógarnitúra: K-06, kiss lakatos Kft.nyílás: L-01)
42 db 50,5x427 mm kőburkolat fektetve
20 db 50,5x427 mm kőburkolat fektetve
POLARIS TÉRSÉGI LÉPCSŐFELJÁRÓ
ÉPÍTÉSZ
ARCHITECT
építési fehér átlapolt kontur
tartozó dalit akna, szikkasztó kavics, kőkockakőre
A Hőmérő Fizika Kft.
A Hőmérő Fizika Kft.
A Hőmérő Fizika Kft.